

TXS

Schnelle Lagebeurteilung dank leichter und feuererprobter Wärmebildtechnik.



Die wichtigsten Vorteile der TXS

- Leichtgewicht und Ein-Knopf-Bedienung
- Bewährte Langlebigkeit
- 5 Jahre Garantie auf Kamera
- X-Faktor Lite Bildverarbeitungstechnologie
- Hoher Kontrast



X-Faktor Lite Bildverarbeitungstechnologie

Die Technologie bietet eine gute Auflösung mit klar erkennbaren Details und ermöglicht eine schnelle Lagebeurteilung und sichere Orientierung.



Mehr Sicht für Jeden

Die Bullard TXS ist der preisgünstige Einstieg in die Welt der professionellen Feuerwehr-Wärmebildkameras und liefert dem Angriffstrupp alle wichtigen Informationen.



Leicht und hart im Nehmen

Die 0,75 kg leichte Schweizer Entwicklung kann einfach per Selbstaufroller mitgeführt werden. Auf dieses speziell für den Feuerwehreinsatz konzipierte Leichtgewicht ist auch unter Extrembedingungen Verlass.



Immer einsatzbereit

Das innovative KFZ-Ladegerät bietet die Möglichkeit, auf der Fläche eines DIN A4 Blattes zwei Akkus oder zwei Wärmebildkameras gleichzeitig oder einen Akku zeitgleich mit einer Wärmebildkamera aufzuladen.

ÜBERSICHT

Bildverarbeitungstechnologie	X-Faktor Lite
Auflösung	320 x 240
Bildwiederholungsrate	30 Hz
Akkulaufzeit	bis 6 Stunden

Das Leichtgewicht.



Technische Daten

Garantie	5 Jahre auf Kamera, 2 Jahre auf Akku
Gewicht (inkl. Akku)	0,745 kg
Maße (L x H x B)	180 mm x 120 mm x 117 mm
Gehäusematerial	PPSU Thermoplastic
Gummimaterial	Silicon
Gehäusefarbe oben	Melonengelb (RAL 1028)
Gehäusefarbe unten	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Form Faktor	Ergonomische, belastungsarme Form mit intuitiver Bedienung
Ersatzteile zur Eigenwartung	Gummipuffer, Akku, Haltering
Software	Anwender aktualisierbare Firmware per Micro-USB
Ladesystem für Kamera und Akku	Flexibles Ladesystem nutzbar für 12-24V KFZ- oder 230V Betrieb (optional) mit zwei Ladeschalen für 1x WBK und 1x Akku oder 2x WBK bzw. 2x Akku
Stromversorgung	austauschbarer Lithium Ionen Akku
Akkukapazität	3500 mAh
Betriebsdauer	6 Stunden bei 20 °C unter Normalbedingungen
Ladedauer	bis zu 3,5 Stunden, wenn vollkommen entladen
Kältebeständigkeit bei -20 °C	Dauerbetrieb ohne Störungen
Hitzebeständigkeit bei 150 °C	15 Minuten ohne Störungen
Hitzebeständigkeit bei 260 °C	5 Minuten ohne Störungen
Bruchsicherheit	2 m Sturz auf Beton ohne Schäden
Lager-Temperatur	Empfohlene Temperatur von -20 °C bis 40 °C
Detektortyp	Vanadiumoxid Mikrobolometer
Detektor-Auflösung	320 x 240
Spektrale Empfindlichkeit	8 µm - 14 µm
Bildwiederholungsrate	30 Hz
Dynamischer Bereich	550 °C
Pixelabstand	12 µm
Sichtfeld	40° V x 50 ° H
Linse	Germanium mit Anti-Reflex-Biegung und -Beschichtung; kann mit Handschuh gereinigt werden
Bildschirmgröße	3,5" (89 mm) Diagonal TFT Active Matrix
Bildschirmhelligkeit	400 cd/m2
Kontrastverhältnis	350:1 (typisch)
Sichtwinkel (typisch)	Oben = 60°, Unten = 40°, Links/Rechts = 60°
Bildauflösung	320 x 240
Bildschirm-Schutz	Polycarbonat mit UV- und abriebresistenter Oberfläche
Pixeldichte	114 ppi
Empfindlichkeitsmodi	Unterbrechungsfreies Umschalten zwischen Hoch- und Niedrig-Empfindlichkeitsmodus abhängig von der Umgebungstemperatur
Mehrstufige Einfärbung	ab 260 °C mehrstufige transparente Einfärbung in Gelb-Orange-Rot

Artikelnummer	Inhalt	Ansicht
TXSE	TXS Kamera USB Netzladegerät USB Kabel	
TXSBUNDLEE	TXS Kamera, 2 Akkus, KFZ-Ladestation, USB-Kabel (ohne 230V Netzteil), selbst- aufrollende Halterung	
XSCHARGER	KFZ-Ladestation für 12/24V Betrieb	
XSACADAPTERE	230V Netzteil für KFZ- Ladestation (EU Version)	
XSACADAPTERE XSACADAPTERUK XSACADAPTERAU	230V Netzteil für KFZ- Ladestation (UK Version)	
XSCHARGERSTRAP- SKIT	Ersatzgurte für die Lade- station zum Selbsteinbau	
XS Batt	Ersatz Li-Ion 3500 mAh Akku	
XSUBCHARGER	USB-Netzladegerät 230V und USB-Kabel	
XSRETRACT	selbstaufrollende Halterung	
TXSREFRESHERKIT	Ersatzteil-Set für WBK bestehend aus D-Ring, Bildschirm-Dichtungen und Logo-Aufkleber	
XSHARDCASE	Hartschalenkoffer für TXS und Ladestation	
XSCHARGERWIREKIT	Ersatzkabel für Ladestation	
XSSERVICEWINDOW	Ersatz Bildschirmscheibe zum Austausch in der Bullard Service-Station	

Ihr BULLARD Vertragshändler in Österreich:

GEFAS Safety GmbH



Zentrale, Arbeitsschutz- und Feuerwehrshop: A-1160 Wien, Richard-Wagner-Platz 7
Tel.: +43 (1) 492 40 50, Fax: +43 (1) 492 40 50 - 15, E-Mail: office@gef-as-safety.at, WEBSHOP: www.gef-as-safety.at
Firmenbuch: 110716v Handelsgericht Wien, ARÄ: 7666, UID: ATU14219308, DVR: 0377911
Bankverbindungen: Raiffeisenbank Wienerwald eGen, IBAN: AT13 3266 7000 0008 2941, BIC: RLNWATWWPRB